



E223 边缘计算服务器

★ 产品定位

倍联德 E223 无风扇Box可应用于智能视频监控，可以广泛部署在各类边缘、物联网网关、网络安全设备、工业自动化、医疗系统、信息亭、监控和数字标牌

★ 产品优势

采用无风扇设计，英特尔赛扬、酷睿处理器，零噪音，外观精致小巧，呈现精致外观，结合散热原理设计，确保产品生命周期长在宽温等恶劣环境条件下能够稳定运行

★ 产品特性

- 支持 Intel Celeron 和 Intel Core i3/i5/i7 系列处理器，高达 4 核心，最大功耗15W
- 总共 2 个 SO-DIMM 插槽，最大支持 64 GB
- 板载 2 个 2.5 GbE LAN 网口
- 无风扇设计，紧凑型结构设计，支持宽温环境，耐用性强，产品生命周期长
- 84W 可锁式 12V 直流电源适配器
- 支持365*24H全天候稳定运行，具备全天候长期持续运行
- 具有防震动、抗冲击能力、电磁兼容性强、高抗干扰能力

系统	
处理器	Intel Celeron 6305E 处理器 1.8GHz, 2核, 4MB, 15W Intel Core i3-1115GRE 处理器 2.2GHz, 2核, 6MB, 15W Intel Core i5-1145GRE 处理器 1.5GHz, 4核, 8MB, 15W Intel Core i7-1185GRE 处理器 1.8GHz, 4核, 12MB, 15W
芯片组	System on Chip
内存	2 x DDR4 SO-DIMMs
	最大支持 64GB non-ECC SO-DIMM, 最高支持 3200MHz
	单条容量 4GB, 8GB, 16GB, 32GB
存储	
本地存储	1x M-Key (PCI-E 4.0 x4), NVMe SSD 2242/2280
I/O	
网络	集成 2 个 2.5 GbE LAN 网口
接口	前置: 3 个 USB 3.2, 1 个 USB-C 3.2, 1 个 HDMI 2.0b, 1 个 HDMI 1.4b, 后置: 4 个 USB 2.0, 4 个 RS232 COM 口, 1 个 DIO DB9, 1 个高清音频接口 (可选)
扩展槽	1x M.2 B-Key (USB3.0/2.0, SATA Gen3/PCIe Gen3 x1) with nano SIM 2242/3042/2280 1x M.2 E-Key (CNVi/PCI-E 3.0 x1/USB2) 2230
风扇	无风扇设计
电源	84W 可锁式 12V 直流电源适配器
尺寸	无风扇BOX
	宽 195 mm x 高 44 mm x 深 150 mm
工作环境	工作温度: -30°C~50°C (32°F~122°F)、工作相对湿度: 8% 至 90% (无冷凝)
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、VMware ESXi、Citrix XenServer、Ubuntu Linux

Copyright © 2022 New Beiliande Industrial Co., Ltd, Limited Reserves all rights

免责声明: 尽管倍联德公司努力在本文件中提供准确的信息, 但我们不能保证细节不包含任何技术错误或印刷错误。含有任何技术错误或印刷错误。因此, 倍联德公司不承担本文件中任何不准确的责任。倍联德公司保留对本文内容进行修改的权利, 而无需事先通知。

全国服务热线: 4008-129-629

<http://www.beiliande.com>